

Приложение является консольным.

Задать параметры можно запуском через оболочки наподобие **cmd**.

Допустимые параметры запуска:

- /URL= - адрес сервиса загрузки файла. Если не указан, будет произведена проба загрузить из файла параметров подключения. Если файла нет – подставляется значение по умолчанию (<http://medgrid.immsp.kiev.ua/uploadscp>).  
*Рекомендуется не задавать, используя по умолчанию.*
- /login= - логин пользователя. Если не указан, будет произведена проба извлечь его из файла параметров подключения.
- /pass= - пароль пользователя. Если не указан, будет произведена проба извлечь его из файла параметров подключения.
- /path= - путь к файлу или каталогу, который нужно отослать. Если параметр не указан - обрабатываются файлы из каталога программы.  
*Считаны и отосланы будут только файлы, имеющие расширение scp.*
- /timeout= - таймаут на подключение к серверу(в мс.). По умолчанию равен 50000 мс. = 50 секунд.
- /pxurl= - адрес прокси. Задается в случае, если требуется использовать прокси, отличный от настроек системы по умолчанию.
- /pxlogin= - логин пользователя для прокси.
- /pxpass= - пароль пользователя для прокси.
- /noproxy - отработывать без прокси. Игнорирует установленные по умолчанию системные настройки прокси.
- /noinput - режим работы, когда программа не требует вмешательства пользователя, максимально используя значения по умолчанию. Если не корректно заданы параметры или завершает пересылку - сразу выходит.
- /silent - "тихий" режим работы - программа не пишет ничего в консоль, ничего не спрашивает у пользователя, и сразу выходит по завершению работы. Лог-файл – записывается.
- /nolog - программа не записывает результаты свои действий в лог-файл.
- /h или /? - Вызов справки.

При наличии пробелов в любом из значений параметров, это значение должно быть взято в кавычки.

Пример использования:

```
C:\Users\User> MedgridSender.exe /login=user@dot.net /pass=password /path=ttt.scp
```

- задает параметры пересылки одного файла из каталога запуска программы.

```
C:\Users\User> MedgridSender.exe /login=my@net.ua /pass=mypass /path="C:\temp\SCP Files\"
```

- задает параметры пересылки папки. Путь содержит пробел, потому взят в кавычки.

```
C:\Users\User>
```

```
MedgridSender.exe /noproxy /silent /login=my@ua.fm /pass=password /path="C:\temp\SCP Files\"
```

- задает параметры пересылки папки без использования прокси и в «тихом» режиме.