

Приложение является консольным.

Задать параметры можно запуском через оболочки типа **cmd**.

Допустимые параметры запуска:

- /URL= - адрес сервиса загрузки файла. Если не указан, будет произведена проба загрузить из файла параметров подключения. Если файла нет – подставляется значение по умолчанию (<http://medgrid.immsp.kiev.ua/uploadscp>).
Рекомендуется не задавать, используя по умолчанию.
- /login= - логин пользователя. Если не указан, будет произведена проба загрузить его из файла параметров подключения.
- /pass= - пароль пользователя. Если не указан, будет произведена проба прочесть его из файла параметров подключения.
- /path= - путь к файлу или каталогу, который нужно отослать. Если параметр не указан - считаются файлы из каталога программы.
Считаны и отосланы будут только файлы, имеющие расширение scp.
- /timeout= - таймаут на подключение к серверу. По умолчанию равен 50 секунд.
- /noinput - режим работы, когда программа не требует вмешательства пользователя, максимально используя значения по умолчанию. Если не корректно заданы параметры или завершает работу - сразу выходит.
- /silent - "тихий" режим работы - программа не пишет ничего в консоль, ничего не спрашивает у пользователя, и сразу выходит по завершению работы. Лог-файл – записывается.
- /nolog - программа не записывает лог свои действий и результаты пересылки в лог-файл.
- /h или /? - Вызов справки.

При наличии пробелов в любом из значений параметров, это значение должно быть взято в кавычки.

Пример использования:

```
C:\Users\User> MedgridSender.exe /login=user@dot.net /pass=password /path=ttt.scip
```

- задает параметры пересылки одного файла из каталога запуска программы.

```
C:\Users\User> MedgridSender.exe /login=my@net.ua /pass=myspass /path="C:\temp\SCP Files\"
```

- задает параметры пересылки папки. Путь содержит пробел, потому взят в кавычки.